

# Câbles électriques

## Fils monoconducteur

Âme souple cuivre. Enveloppe PVC isolante.  
Destiné aux liaisons électriques de bord.  
Bonne résistance aux vibrations, chaleurs, huiles.

Section	Référence câble rouge	Référence câble noir
1mm <sup>2</sup>	KA011	KA010
2mm <sup>2</sup>	KA021	KA020
3mm <sup>2</sup>	KA031	KA030
5mm <sup>2</sup>	KA051	KA050
7mm <sup>2</sup>	KA071	KA070



## Câble monoconducteur type HI-FLEX

Très grande souplesse, montage en intérieur uniquement.  
Tension de service : 450/750V.  
Température ambiante d'utilisation -30 à 70°C sur installation fixe.  
Conforme RoHS.

Section	Masse	Ø extérieur maxi	Réf. Câble rouge	Réf. Câble noir
10mm <sup>2</sup>	0,13 kg/m	7,3mm	KA101	KA100
16mm <sup>2</sup>	0,2 kg/m	8,7mm	KA161	KA160
25mm <sup>2</sup>	0,3 kg/m	10,5mm	KA251	KA250
35mm <sup>2</sup>	0,41 kg/m	12mm	KA351	KA350
50mm <sup>2</sup>	0,565 kg/m	13,8mm	KA501	KA500
70mm <sup>2</sup>	0,78 kg/m	15,9mm	KA701	KA700
95mm <sup>2</sup>	1,05 kg/m	18,2mm	KA951	KA950

Existe en 50 et 100m : nous consulter



## Câbles multiconducteur gris type HO5VV-F

Câbles souples, isolés et gainés.  
Utilisation domestique (hors câble moteur et atmosphère humide).  
Nature de l'âme cuivre nu, gaine extérieure PVC.  
Température ambiante d'utilisation -5 à 60°C.  
Température maximale sur l'âme en service nominale sur installation fixe 70°C.  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070.

Section	Nombre de conducteurs	Intensité admissible à l'air libre	Masse	Ø extérieur maxi	Réf.
1,5mm <sup>2</sup>	2	20A	0,077 kg/m	9mm	KR215
	3	20A	0,096 kg/m	9,8mm	KR315
2,5mm <sup>2</sup>	2	26A	0,117 kg/m	11mm	KR225
	3	29A	0,146 kg/m	12mm	KR325

Conditionnement par 25m mini et 100m maxi.

## Câble électrique Profiplast PBS-R


Âme souple cuivre nu classe 5 - IEC 60228  
Isolant : isovinyl  
Couleurs unies ou bicolores ou numérotation  
Gaine : profiprene atoxique  
Couleur standard : bleu RAL 5012

Réf: CP326 Câble PBS-R 3G2.5 (x100m)

Réf: CP341 Câble PBS-R 3G4 (x100m)

Certification Bureau Veritas AD8 norme NF C 15-100. Homologué ACS.

Disponible également dans d'autres sections, nous consulter



## Câble électrique Profiplast PBS-SEA

Étanche en milieu marin, ce câble répond parfaitement aux exigences des professionnels de la mer.

Âme souple cuivre nu classe 5 - IEC 60228  
Isolant : isovinyl  
Couleurs unies ou bicolores ou numérotation  
Gaine : profiprene  
Couleur standard : jaune

Réf: CP325 Câble PBS-SEA 3G2.5 (x100m)

Réf: CP340 Câble PBS-SEA 3G4 (x100m)

Réf: CP360 Câble PBS-SEA 3G6 (x100m)

Disponible également dans d'autres sections, nous consulter

