


LF-PLUS

3,8 l/min

Pompe automatique distribution eau douce.
Auto-amorçante jusqu'à 1,8m.
Orifices 3/8" annelés.
Dimensions : 67x103x164mm.
Poids : 0,5kg
Pressostat arrêt 2,4 bar
3,2l/min à 1,0bar - 2,5A
Réf: FG005 12V fusible 4A


4405

12,5 l/min

Pompe Quad II avec by-pass intégré pour un débit constant SANS vase d'expansion.
Débit max 12,5 litres/min. Arrêt 2,4 bar.
Auto-amorçante jusqu'à 1,8m.
Livrée avec deux jeux de raccords à emboîter : 2 raccords filetés 1/2" et 2 raccords annelés 1/2" pour tuyau de 13mm.
Dimensions : 95x160x208mm. Poids : 1,8kg.
Réf: FG002 24V fusible 7A
Réf: FG025 Filtre 1/2" grosse maille
Réf: JF010 Filtre 1/2" maille fine
Réf: FG006 Pressostat 2,4bar


PREMIUM PLUS

17 l/min

Débit max 17 litres/min.
Marche 1,4 bar. Arrêt 2,8 bar.
Auto-amorçante jusqu'à 3m.
Livrée avec filtre et deux jeux de raccords à emboîter : 2 raccords filetés 3/4" et 2 raccords annelés 3/4" pour tuyau de 19mm.
Dimensions : 95x160x252mm. Poids : 2,8 kg.
Réf: FG009 12V fusible 15A
Réf: FG010 24V fusible 7A
Réf: FG008 Pressostat 2,8bar


QUAD II

22,7 l/min.

Pompe Quad II et vase d'expansion de 4 litres pré-assemblés.
Ce système à débit constant a été conçu pour les yachts sur lesquels sont généralement installés des robinets et appareils multiples (machine à laver, lave vaisselle, machine à glace...)
Marche 1,9 bar – Arrêt 2,8 bars. Auto-amorçage jusqu'à 3m.
Raccords :
Aspiration : 3/4" annelés pour tuyau de 19mm.
Réfoulement : 1/2" annelés pour tuyau de 13mm.
Dimensions : 191x286x325mm – Poids : 4kg.
Ref: FG015 12V fusible 10A
Ref: FG014 24V fusible 5A
Réf: FG008 Pressostat 2,8bar

Filtres

S'installent entre le réservoir et la pompe.



Filtres pour protection de pompe à membrane sur circuit d'eau.

Maille fine :

Réf: JF008 Entrée/sortie 3/4" annelé

Réf: JF002 Entrée/sortie 1/2" annelé

Réf: JF004 Entrée/sortie 1/2" fileté

Maille grosse :

Réf: JF001 Entrée/sortie 3/4" annelé

Réf: JF003 Entrée/sortie 1/2" annelé

Filtre pour protection de pompe à membrane sur circuit d'eau.

Réf: JF005 Maille fine,

entrée 1/2" annelé

Sortie : à emboîter dans l'orifice "Quad" de la pompe



Filtre pour protection de pompe à membrane sur circuit d'eau.

A Réf: JF010 Maille fine, entrée/sortie 1/2" annelé

B Réf: JF011 Filtre à 90° raccord rapide, maille fine, entrée/sortie à emboîter, type "Quad".



Réf: FG079 Filtre pour Par-Max 2/3/HD4