

KIT D' ADAPTATION LED POUR DHR DHR LED ADAPTATION KIT

NEW

PROJECTEUR RECHERCHE LED / LED SEARCH LIGHT



IP67

**PLUS PUISSANT
MORE POWERFULL**



DHR 150
Ø 150 mm
01734



DHR 180
Ø 180 mm
01735



DHR 220
Ø 220 mm
01753

Consommation électrique Power consumption	19 W / 27 W
Alimentation Power supply	10-30 VDC / 20-30 VDC
Intensité lumineuse Lighting intensity	48 000 cd / 68 550 cd
Couleur Colour	5700 K Blanc froid 5700 K Cool white
Angle de diffusion Beam angle	8°
Matériaux Material	Aluminium+ASA+ PC Aluminium+ASA+ PC
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Fourni avec Supplied with	40 cm de câble 40 cm cable
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-30°C à +70°C -30°C to +70°C

PROFESSIONNEL / PROFESSIONAL

	Description Description	Alimentation Power supply	Int. lumineuse Lighting intensity	Angle Angle	Conso. Cons.	Réf. Ref.
	KIT DHR 150	10-30 VDC	48 000 cd	8°	19W	01734
	KIT DHR 180	10-30 VDC	55 000 cd	8°	24W	01735
	KIT DHR 220	20-30 VDC	68 550 cd	8°	27W	01753

