





Consommation électrique Power consumption	12 W / 18 W
Puissance Power	700 / 1500 lumen
Couleur Colour	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white
Angle de diffusion Beam angle	120°
Matériaux Material	Aluminium + PMMA
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP20
Fourni avec Supplied with	Alimentation Led driver
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-25°C à +55°C -25°C to +55°C



01448
01551



01505
01552

	Description Description	Alim. Voltage	Puissance Power	Poids Weight	Conso. Cons.	Diamètre Diameter	Réf. Ref.
	Plafonnier rond 12W 12W Downlight	24 VDC	700 lm	300 g	12 W	Ø 170 mm	01552
	Plafonnier rond 18W 18W Downlight	24 VDC	1500 lm	450 g	18 W	Ø 218 à/to 225 mm	01551
	Plafonnier rond 12W 12W Downlight	225-260 VAC	700 lm	300 g	12 W	Ø 170 mm	01505
	Plafonnier rond 12W Rouge Red 12W Downlight	225-260 VAC	700 lm	450 g	12 W	Ø 170 mm	01898
	Plafonnier rond 18W 18W Downlight	225-260 VAC	1500 lm	450 g	18 W	Ø 218 à/to 225 mm	01448



01552 - 01505

Cone Angle 49.26° Lamp flux 1499.994 lumen

m	Ø	Lux
0.60 m	1.39 m	1892.958
1.20 m	2.79 m	473.240
1.80 m	4.18 m	210.329
2.40 m	5.57 m	118.310
3.00 m	6.97 m	75.718

01551 - 01448

Cone Angle 49.26° Lamp flux 799.994 lumen

m	Ø	Lux
0.60 m	1.39 m	1009.578
1.20 m	2.79 m	252.394
1.80 m	4.18 m	112.175
2.40 m	5.57 m	63.099
3.00 m	6.97 m	40.383