



PROJECTEURS BARRE DE FLÈCHE, PONT & COCKPIT LED SPREADER, DECK & COCKPIT FLOODLIGHTS




Saillie / Surface mounted

Alimentation Power supply	Puissance lumineuse Lighting Power	Couleur Colour	Matériau Material	Poids Weight	Angle diffusion Beam angle	Consommation Consumption	Aluminium Aluminium	Noir Black
9-30 VDC	370 lm - 900 Cd	6500 K Blanc froid 6500 K Cool white	Alu. anodisé Anodised alu.	165 g	25°	4.4 W	01074	01561
9-30 VDC	370 lm - 900 Cd	3000 K Blanc chaud 3000 K Warm white	Alu. anodisé Anodised alu.	165 g	25°	4.4 W	01595	01596
9-30 VDC	370 lm - 820 Cd	6500 K Blanc froid 6500 K Cool white	Inox Sainless steel	436 g	40°	4.4 W	01287	



Encastré 1 LED / Recessed SINGLE LED

Alimentation Power supply	Puissance lumineuse Lighting Power	Couleur Colour	Matériau Material	Poids Weight	Angle diffusion Beam angle	Consommation Consumption	Aluminium Aluminium	Noir Black
9-30 VDC	370 lm - 1500 Cd	6500 K Blanc froid 6500 K Cool white	Alu. anodisé Anodised alu.	85 g	10°	4.4 W	01444	01562
9-30 VDC	370 lm - 900 CdW	6500 K Blanc froid 6500 K Cool white	Alu. anodisé Anodised alu.	85 g	25°	4.4 W	01184	01563
9-30 VDC	370 lm - 900 Cd	3000 K Blanc chaud 3000 K Warm white	Alu. anodisé Anodised alu.	85 g	25°	4.4 W	01542	01564
9-30 VDC	370 lm - 820 Cd	6500 K Blanc froid 6500 K Cool white	Alu. anodisé Anodised alu.	85 g	40°	4.4 W	01285	01565
9-30 VDC	370 lm - 820 Cd	3000 K Blanc chaud 3000 K Warm white	Alu. anodisé Anodised alu.	85 g	40°	4.4 W	01655	01656
9-30 VDC	370 lm - 900 Cd	6500 K Blanc froid 6500 K Cool white	Inox Sainless steel	220 g	25°	4.4 W	01288	



Encastré Tri LEDs / Recessed TRIPLE LEDS

Alimentation Power supply	Puissance lumineuse Lighting Power	Couleur Colour	Matériau Material	Poids Weight	Angle diffusion Beam angle	Consommation Consumption	Aluminium Aluminium	Noir Black
9-30 VDC	600 lm - 2400 Cd	6500 K Blanc froid 6500 K Cool white	Alu. anodisé Anodised alu.	140 g	10°	6.8 W	01446	01566
9-30 VDC	600 lm - 1000 Cd	6500 K Blanc froid 6500 K Cool white	Alu. anodisé Anodised alu.	140 g	25°	6.8 W	01445	01567
9-30 VDC	600 lm - 850 Cd	6500 K Blanc froid 6500 K Cool white	Alu. anodisé Anodised alu.	140 g	40°	6.8 W	01447	01568
9-30 VDC	600 lm - 850 Cd	RVBB RGBW	Alu. anodisé Anodised alu.	140 g	40°	6.8 W	01632	01631



Télécommande + contrôleur RGBB (voir Page 22)
RGBW Remote & controller (see page 22)
Réf. 01633

Support saillie
Surface mount holder

01635 01634